

2026年7月24日
株式会社IHパーキングスクエア

Architectural drawings of a fire alarm control panel, including a front elevation and a right side elevation.

正面立面図 (Front Elevation):

- Overall height: 3,500mm (3,462mm).
- Top section: 380mm high, containing a 笠木天端 (Crest) and 梁天端 (Beam).
- Material: オーバーフロー管: ステンレス製 (Overflow pipe: Stainless steel).
- Self-priming pump: 自吸式換気ガラリ (PFD付) ステンレス t=1.5 (特定防火設備) (Self-priming pump (PFD) Stainless steel t=1.5 (Specified fire protection equipment)).
- Exterior wall: 外壁: ガルバリウム鋼板 t=0.5 (Exterior wall: Galvanized steel plate t=0.5).
- Corner: コーナー: ガルバリウム鋼板 t=0.5 (Corner: Galvanized steel plate t=0.5).
- Fire gas release indicator: 消火ガス放出表示灯 (Fire gas release indicator).
- Base: EPFL (Emergency Power Failure Lock).
- Emergency exit (fire alarm equipment): 非常用扉 (避難口) (特定防火設備) 2枚上開きパネルドア (特定防火設備) 【出庫後自動扉閉機能付】 (Emergency exit (fire alarm equipment) 2-piece top-opening panel door (specified fire protection equipment) [Automatic door closing function after exit]).
- Fire alarm control panel: 消火装置操作盤 本体操作盤 (Fire alarm control panel Main body operation panel).
- Multi-layer card scanner: 多層カードスキャナー (Multi-layer card scanner).

右側面立面図 (Right Side Elevation):

- Material: 笠木: ガルバリウム鋼板 t=0.5 (Crest: Galvanized steel plate t=0.5).
- Exterior wall: 外壁: ガルバリウム鋼板 t=0.5 (Exterior wall: Galvanized steel plate t=0.5).
- Corner: コーナー: ガルバリウム鋼板 t=0.5 (Corner: Galvanized steel plate t=0.5).
- Overflow pipe: オーバーフロー管: ステンレス製 (Overflow pipe: Stainless steel).
- Self-priming pump: 換気ガラリ (F D 付) ステンレス (左側面に取付く) (Ventilation grille (F D) Stainless steel (Attach to the left side)).
- Fire gas pump room: 消火ガスポンプ室 (Fire gas pump room).
- Self-priming pump: 換気ガラリ (F D 付) ステンレス (Ventilation grille (F D) Stainless steel).
- Roof: 軒天: スチールスバンドレル t=0.4 (Roof: Steel banderol t=0.4).
- Multi-layer card scanner: 多層カードスキャナー (Multi-layer card scanner).
- Pump room trap: ポンプ室用タラップ (Pump room trap).
- Water cut: 水切り: ガルバリウム鋼板 t=0.5 (Water cut: Galvanized steel plate t=0.5).
- Foundation: 基礎: コンクリート打渡し補修 (建築工事) (Foundation: Concrete casting repair (Construction work)).

仕 様

1111エレベーターターキング

品	名		
	大型乗用車	大型ハイルーフ車	
長さ	5,300 mm	5,300 mm	車
幅	2,050 mm	2,050 mm	車
高さ	1,550 mm	2,050 mm	車
タイヤ外径	1,960 mm	1,960 mm	
最低地上高	110 mm	110 mm	車
総重量	2,500 kg	2,500 kg	車

取
寄
可
能
車
種

空 間

大
寸
法

車：最大乗用車適合寸法
 (標準車)

車：最大ハイルーフ車適合寸法
 (標準車)

注記

- 1) 記載の内容は予告なく変更する場合があります。
参考図として取扱い願います。
- 2) 上部ポンベ室寸法は参考寸法となります。